

Wir unterstützen unsere Partner bei der Auswahl der optimalen Gerätekonfiguration für ihr Geschäftsmodell. Unsere professionelle Foodservice-Ausstattung ist auf Zuverlässigkeit, betriebliche Effizienz und die nahtlose Integration in das vollständige Mr.Grill-System ausgelegt – einschließlich Produkte, Branding, Mitarbeiterschulung und laufender operativer Unterstützung.

Rollengrill HDRG 7

PROFESSIONELLE AUSSTATTUNG FÜR DEN FOODSERVICE

Mit zwei unabhängig regelbaren Gar- und Warmhaltezonen gewährleistet der HDRG 7 eine konstant hohe Produktqualität bei optimiertem Energieverbrauch. Die präzise Temperaturregelung und das verbesserte Rollendesign sorgen für eine stabile Heizleistung, sodass die Produktqualität sowohl zu Spitzenzeiten als auch bei geringer Auslastung zuverlässig gehalten werden kann.

Materialien:

Edelstahlgehäuse, Rollenlänge: 33 cm.

Temperaturbereich	Leistung	Spannung	Gewicht	Gesamtabmessungen
0–250 °C	1,4 kW	220 V	8,9 kg	585 × 330 × 176 mm



Rollengrill HDRG 11

PROFESSIONELLE AUSSTATTUNG FÜR DEN FOODSERVICE

Die antihafbeschichteten Teflon-Rollen des HDRG 11 verhindern ein Anhaften der Produkte und ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte tägliche Reinigung. Zwei Gar- und Warmhaltezonen in Kombination mit präziser Temperaturregelung gewährleisten gleichbleibende Produktqualität, höhere betriebliche Effizienz und einen geringeren Energieverbrauch.

Materialien:

Edelstahlgehäuse, Rollenlänge: 47,5 cm.

Temperaturbereich	Leistung	Spannung	Gewicht	Gesamtabmessungen
0–250 °C	2,2 kW	220 V	16 kg	585 × 475 × 176 mm

Kontaktgrill

PROFESSIONELLE AUSSTATTUNG FÜR DEN FOODSERVICE

Ein robuster professioneller Kontaktgrill für die schnelle Zubereitung von Burgern, Paninis, Sandwiches, Kebabs, Wraps, Hotdogs, Fleisch und Gemüse. Gerippte Gusseisenplatten mit Antihafbeschichtung gewährleisten eine gleichmäßige Wärmeverteilung; die automatische Temperaturregelung sorgt für schnelles, gleichmäßiges Garen und zuverlässigen Dauerbetrieb über den ganzen Tag.

Materialien:

Edelstahlgehäuse, langlebige gerippte Gusseisenplatten mit Antihafbeschichtung.

Temperaturbereich	Leistung	Spannung	Gewicht	Gesamtabmessungen
50–300 °C	1,8 kW	230 V	12,5 kg	305 × 360 × 210 mm



Kontaktieren Sie uns, um die Verfügbarkeit der Geräte, regionale Serviceoptionen und zusätzliche, auf Ihren Standort abgestimmte Ausstattung zu prüfen.